

安全データシート

オリゼメートプリンス粒剤

作成日:2014年3月13日

改訂日:2016年6月1日

1. 化学物質等及び会社情報

製品名: オリゼメートプリンス粒剤
会社名: Meiji Seika ファルマ株式会社
住所: 〒104-8002
 東京都中央区京橋二丁目4番16号
電話番号: 03-3273-0177
FAX 番号: 03-3271-1460
緊急時の電話番号: 中毒110番
 <一般市民専用無料電話>
 大阪中毒110番(365日24時間対応)
 072-727-2499 (情報提供料:無料)
 つくば中毒110番(365日9時~21時対応)
 029-852-9999 (情報提供料:無料)
 <医療機関専用有料電話>
 大阪中毒110番(365日24時間対応)
 072-726-9923 (1件につき2,000円)
 つくば中毒110番(365日9時~21時対応)
 029-851-9999 (1件につき2,000円)
推奨用途及び使用上の制限: 農業用殺虫殺菌剤 農薬登録範囲外の使用は不可

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

健康に対する有害性	急性毒性(経口)	区分外
	急性毒性(経皮)	区分外
	皮膚腐食性/刺激性	区分外
	皮膚感作性	区分外
	発がん性	区分1A
	特定標的臓器毒性(単回暴露)	区分1(呼吸器系)
	特定標的臓器毒性(単回暴露)	区分2(神経系)
	特定標的臓器毒性(反復暴露)	区分1(呼吸器系、腎臓)
	特定標的臓器毒性(反復暴露)	区分2(神経系、肺)
	環境に対する有害性	水生環境急性有害性
水生環境慢性有害性		区分2

上記で記載がない危険有害性は、分類対象外か分類できない

ラベル要素

絵表示又はシンボル:



注意喚起語:

危険

危険有害性情報:

発がんのおそれ。

注意書き:

呼吸器系の障害。
 神経系の障害のおそれ。
 長期または反復ばく露による呼吸器系、腎臓の障害。
 長期または反復ばく露による神経系、肺の障害。
 水生生物に毒性。
 長期的影響により水生生物に毒性。

【安全対策】
 使用前に取扱説明書を入手すること。
 すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
 取扱い後はよく手を洗うこと。
 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
 環境への放出をさけること。
 指定された個人用保護具を使用すること。

【応急処置】
 ばく露した場合、医師に連絡すること。
 ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当、診断を受けること。
 ばく露したとき、または気分が悪いときは、医師に連絡すること。
 気分が悪い時は、医師の診断または手当を受けること。
 特別な処置が必要である。
 眼の刺激が続く場合、医師の診断、手当を受けること。
 漏出物は回収すること。

【保管】
 施錠して保管すること。

【廃棄】
 内容物や容器を廃棄する場合は、該当法規に従い、都道府県知事に許可された産廃棄物処理業者に委託すること。

3. 組成、成分情報

単一性品・混合物の区別: 混合物
 一般名: フィプロニル・プロベナゾール粒剤

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示整理番号		CAS 番号
			化審法	安衛法	
(±)-5-アミノ-1-(2,6-ジクロロ- α , α -トリフルオロ-p-トルイル)-4-トリフルオロメチルスルフィニルピラゾール-3-カルボニトリル (別名 フィプロニル)	1.0%	$C_{12}H_4Cl_2F_6N_4OS$	(5)-6414	8-(2)-1663	120068-37-3
3-アリルオキシ-1,2-ベンゾイソチアゾール-1,1-ジオキソド (別名 プロベナゾール)	3.2%	$C_{10}H_9NO_3S$	(5)-3433		27605-76-1
シリカ	85%				
酸化アルミニウム	3.7%				
その他成分	7.1%				

分類に寄与する不純物及び安定化添加物: 情報なし

4. 応急措置

吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移動し、安静にし、保温する。必要な場合は医師の手当て、診断を受ける。

皮膚に付着した場合: 速やかに多量の水及び石けんで洗い流す。必要な場合は医師の診断、手当てを受ける。

<p>目に入った場合: 飲み込んだ場合: 医師に対する特別注意事項</p>	<p>直ちに清浄な水で眼を数分間注意深く洗い、医師の診断/手当てを受ける。 直ちに医師の手当、診断を受ける。口をすすぐこと。患者に意識がない場合、口から何も与えてはならないし、吐かせてもならない。 フィプロニルによる中毒に対しては、動物実験でフェノバルビタール製剤の投与が有効であると報告されている。</p>
<p>5. 火災時の措置 消火剤: 使ってはならない消火剤: 特有の危険有害性: 特有の消火方法: 消火を行う者の保護:</p>	<p>粉末消火剤、泡消火剤、二酸化炭素、乾燥砂など。 情報なし。 情報なし。 情報なし。 適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。</p>
<p>6. 漏出時の措置 人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置: 環境に対する注意事項: 回収・中和: 封じ込め及び浄化方法・機材: 二次災害の防止策:</p>	<p>屋内の場合、処理が終わるまで十分に換気を行う。 漏出した場所の付近に、ロープを張るなどして関係者以外の立入を禁止する。 作業者は適切な保護具(「8. 暴露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、飛沫、粉じん、ミスト、ガスなどによる眼、皮膚への接触や吸入をさける。 河川等に排出され、環境へ影響を起ささないように注意する。 大量の漏洩物の除去や廃棄処理の場合は専門家の指示による。 危険でなければ漏れを止める。 可燃物(木、紙、油等)は漏洩物から隔離する。 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。</p>
<p>7. 取扱い及び保管上の注意 取扱い 技術的対策: 局所排気・全体換気: 注意事項 安全取扱い注意事項: 保管 技術的対策: 保管条件: 混触危険物質: 容器包装材料:</p>	<p>「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の局所排気、全体換気を行う。 容器を転倒、落下させ、衝撃を加える等の粗暴な取扱いをしない。 全体換気設備がある場所で取扱う。 取扱う前には必ずラベルをよく読むこと。 すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 取扱い中に身体に異常を感じた場合には、直ちに医師の手当を受けること。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 接触、吸入又は飲み込まないこと。 眼に入れないこと。 取り扱い後は手足・顔などを石けんでよく洗い、洗眼、うがいをするとともに取扱い時に着用していた衣服等は他のものと分けて洗濯すること。 本剤は皮膚に付着するとカブレを生ずることがあるので、万一付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。 保管場所は壁、柱、床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で作ること。 施錠できる場所で保管する。 容器を密栓して直射日光を避け、食品と区別しなるべく低温で乾燥した場所に保管すること。 「10. 安定性及び反応性」を参照。 包装、容器の規制はないが密閉式の破損しないものに入れる。</p>

8. ばく露防止及び保護措置				
管理濃度:	設定されていない。			
許容濃度:				
日本産業衛生学会 (2009年版):	吸入性結晶質シリカ 0.03mg/m ³			
ACGIH(2010年版):	TWA 0.025mg/m ³ (石英)			
設備対策:	<p>取扱いについては、できるだけ密閉された装置、機器又は局所換気装置を使用する。</p> <p>取扱い場所の近くに、目の洗浄及び身体洗浄のための設備を設置する。</p>			
保護具				
呼吸器の保護具:	防じんマスク			
手の保護具:	不浸透性手袋			
眼の保護具:	側板付き眼鏡またはゴーグル型保護眼鏡			
皮膚及び身体の保護具:	長袖の作業衣・長靴、保護クリーム			
衛生対策:	<p>取扱い後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼、うがいをするとともに衣服を交換すること。</p> <p>取扱い時に着用していた衣服等は他のものと分けて洗濯すること。</p>			
9. 物理的及び化学的性質				
物理的状態、形状、色など:	淡褐色細粒			
pH:	7.27			
比重(見かけ):	1.475(見かけ)			
10. 安定性及び反応性				
安定性:	通常の貯蔵・取扱い条件(常温)では安定。			
危険有害反応可能性:	情報なし。			
避けるべき条件:	情報なし。			
危険有害な分解生成物:	情報なし。			
11. 有害性情報				
急性毒性:	経口	ラット	♂	5310mg/kg
			♀	4829 mg/kg
	経皮	ラット	♂♀	> 2000 mg/kg
皮膚刺激性	中等度の刺激性 ウサギ			
眼刺激性	軽度の刺激性 ウサギ			
皮膚感作性	陰性 モルモット			
発がん性	混合物の成分の発がん性-区分1Aのシリカ濃度が85%のため発がん性-区分1Aとした。			
特定標的臓器毒性(単回ばく露):	混合物の成分の特定標的臓器毒性(単回ばく露)—区分1(呼吸器系)のシリカ濃度が85%のため特定標的臓器毒性(単回ばく露)—区分1(呼吸器系)とした。			
	区分1(神経系)のフィプロニル濃度が1.0%のため特定標的臓器毒性(単回ばく露)—区分2(神経系)とした。			
特定標的臓器毒性(反復ばく露):	混合物の成分の特定標的臓器毒性(反復ばく露)—区分1(呼吸器系、腎臓)のシリカ濃度が85%のため特定標的臓器毒性(反復ばく露)—区分1(呼吸器系、腎臓)とした。			
	混合物の成分の特定標的臓器毒性(反復ばく露)—区分1(神経系)のフィプロニル濃度が1.0%のため特定標的臓器毒性(反復ばく露)—区分2(神経系)とした。			

<p>区分1(吸入:肺)の酸化アルミニウム濃度が 3.7%のため特定標的臓器毒性(反復ばく露)―区分2(吸入:肺)とした。</p>	
<p>12. 環境影響情報</p> <p>生態毒性:</p> <p>魚</p> <p>甲殻類</p> <p>藻類</p>	<p>コイ LC50 45 mg/L(96hr)</p> <p>オオミジンコ EC50 4.6 mg/L(48hr)</p> <p>藻類生長 ErC50 98.5 mg/L(72hr)</p> <p>阻害試験</p> <p>水生環境有害性(慢性) 混合物の成分の(毒性乗率×10×水生環境有害性(慢性)-区分1)+水生環境有害性(慢性)-区分2の濃度合計が100%のため水生環境有害性(慢性)-区分2とした。</p>
<p>13. 廃棄上の注意</p> <p>残余廃棄物:</p> <p>汚染容器及び包装:</p>	<p>廃棄に当たっては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。</p> <p>容器関連法規ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。</p> <p>空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。</p>
<p>14. 輸送上の注意</p> <p>国際規制</p> <p>国連分類</p> <p>国連番号</p> <p>品名(国際輸送品名)</p> <p>容器等級</p> <p>海洋汚染物質</p> <p>国内規制</p> <p>輸送の特定の安全対策及び条件</p> <p>緊急時応急措置指針番号</p>	<p>9</p> <p>3077</p> <p>環境有害物質(固体)</p> <p>Ⅲ</p> <p>P</p> <p>該当しない</p> <p>輸送前に容器の破損、腐食、漏れ等がないことを確認する。転倒、落下、破損がないように積み込み、荷崩れの防止を確実にを行う。</p> <p>171</p>
<p>15. 適用法令</p> <p>農薬取締法:</p> <p>化学物質排出把握管理促進法:</p> <p>労働安全衛生法:</p> <p>土壌汚染対策法:</p>	<p>登録番号第19545号</p> <p>第一種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1)</p> <p>5-アミノ-1-[2,6-ジクロロ-4-(トリフルオロメチル)フェニル]-3-シアノ-4-[(トリフルオロメチル)スルフィニル]ピラゾール</p> <p>(別名 フィプロニル)政令番号:22 1.0%</p> <p>名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条の1、施行令第18条)</p> <p>名称等を通知すべき有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9)</p> <p>シリカ 政令番号:312</p> <p>フッ素及びその化合物(特定有害物質)</p>
<p>16. その他情報</p> <p>引用文献:</p>	<p>自社データ</p> <p>記載内容については現時点で入手した資料に基づいて作成しております。記載のデータ及び評価については必ずしも十分ではありませんので、取り扱いには注意して下さい。なお、注意事項等については通常の取り扱いを対象にしたものですので、特別な取り扱いをする場合には、さらに用途・用法に適した安全対策を実施の上、お取り扱い願います</p>